



Незамерзающая неабразивная паста для блеска 09376NF

Технический бюллетень

Сентябрь, 2016

Номер по каталогу
09376NF

Описание Продукта:

Паста 3М 09376NF незамерзающая неабразивная паста для блеска представляет собой материал, применяемый на авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисок, которые остаются после абразивной полировки, такими пастами как 3М 09374NF Perfect-it Non-frozen Fast Cut Compound или 3М 09375NF Perfect-it Non-frozen Compound. Состав пригоден также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Пасту 3М 09376NF рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500-2500 об/мин), черными полировальниками для блеска 09378 Perfect-it и оправками 09552/3 Perfect-it. Особенность пасты является возможность использования пасты при отрицательных температурах. Не боится замерзания.

Физико-технические характеристики:

Температура вспышки	>98 °С
Консистенция	Вязкая жидкость
РН	7,5-8,5 при 25 °С
Вязкость	10000...18000 сП
Содержание летучих веществ	263 г/л
Содержание летучих веществ, %	80 ... 90%
Рабочая температура пасты	До -10 °С
Предельная температура замораживания	-30 °С

Применение:

1. Нанести достаточное для работы количество состава на участок 60 см х 60 см
2. Распределить равномерно пасту полировальником до начала механической обработки. (Частота вращения машины = 1500 - 2500 об/мин). На новый или сухой полировальник следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить предварительное смачивание.
3. Полировать со слабым нажимом.
4. Уменьшать нажим по мере высыхания пасты.
5. Протереть поверхность и проверить, заполированы ли все следы предыдущего этапа. Повторно нанести состав, при необходимости.
6. Очистить поверхности панелей чистой полировальной салфеткой.

Примечания: любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть удалены с помощью влажной высокоэффективной салфетки 3М

Отличительные особенности:

- Не боится мороза
 - Возможность использования при отрицательной температуре
 - Не содержит силиконов и восков
 - Получение очень высоко глянцевої поверхности
 - Легкое смывание с поверхностей
 - Незначительный разброс материала
 - Возможно использовать как на светлых, так и на темных цветах
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутылка 1,0 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

Реальный срок хранения – 2 года.

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.