



АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК "АВТОН" В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Описание

Акриловый бесцветный лак "Автон" обладает прекрасным блеском, отличной сопротивляемостью к условиям окружающей среды и к механическим повреждениям, также превосходно сохраняет глянец. Лак предназначен для создания глянцевого защитного покрытия при ремонтной окраске кузовов автомобилей эмалями "металлик", а также для придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным поверхностям из дерева, металла, стекла, камня и различных видов пластика.

Подготовка поверхности

При нанесении на автоэмали типа "металлик" необходимо чтобы базовое покрытие высохло и стало полностью матовым, но не ранее чем через 25 мин. и не позднее 40 мин.

Применение

Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук металлических шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Распылять с расстояния 15-20 см. Баллон следует держать распылительной головкой вверх. Наносить при температуре не ниже + 15 °С и относительной влажности воздуха 65±5%, при этом температура баллона должна быть не ниже 20 °С.

Рекомендации

Наилучшие результаты достигаются при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной выдержкой 5-8 минут (максимум 20 минут). Время полного высыхания 6 часов.



Гарантийный срок хранения 24 месяца. ТУ
2384-001-56451051-11
ООО Предприятие
"ПОЛИХИМ - ВОРОНЕЖ"
Россия, г. Воронеж, Остужева 43-а,
тел. (4732) 21-78-88, E-mail: polihim-vrn@yandex.ru

