

Техническая Информация

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ЖЕТА

ПРОДУКТ

Однокомпонентный грунт предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного слоя к поверхности пластмасс, используется при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и специализированной техники.

Цвет – бесцветный.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к применению. Поверхность необходимо очистить от сильных загрязнений, нанести краскопультom. После высыхания слоя допустимо наносить пластифицированные акриловые грунты, акриловые эмали, базовые эмали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Смесь органических растворителей
Плотность г\см ³	0,9
Вязкость (ВЗ-4)	13''-14'' при 20С
Сопло мм	1.3-1.4
Давление, атм	2.0-4.0
Кол-во слоев	1
Толщина слоя	5-10мкм
Сушка, мин	10

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.