

# Техническая спецификация

## ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА

### BITUMEN CLEANER

#### арт. 5575

Высокоэффективный очиститель, предназначенный для быстрого и эффективного удаления битума, нефтепродуктов, масел, смол, консервирующих, антикоррозийных составов и других загрязнений с различных поверхностей, в том числе с кузова, стекол, дисков и ходовой части автомобиля. Благодаря высокой скорости растворения и проникновения позволяет удалять даже стойкие загрязнения. Очиститель экономичен в использовании и обладает приятным запахом, предназначен для применения при регулярной мойке автомобиля, а также при подготовке автомобиля или его элементов к косметическому ремонту лакокрасочного покрытия.

Плотность	820 г/л
Основа	Смесь алифатических и ароматических углеводородов, спирты
Цвет	Бесцветный
Фасовка	0.5 л



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Внимание! Не наносить на горячую поверхность. Не применять под прямыми солнечными лучами. Не допускать высыхания. Не оставлять на поверхности более 5 минут. Не наносить на 1K лакокрасочные покрытия. Перед применением проверить очиститель на совместимость с обрабатываемой поверхностью на незаметном участке. С осторожностью применять на пластиковых и резиновых элементах.

Очиститель наносится на загрязненную поверхность при помощи распылителя, выдерживается 2-3 минуты, в зависимости от вида и степени загрязнения. В случае стойких загрязнений обильно смочить салфетку и приложить к поверхности, протереть мягкой салфеткой или губкой без усилия. Промыть очищаемую поверхность большим количеством воды. При необходимости процедуру повторить.



#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



#### ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть!



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, несоответствующим хранением или использованием продукта с истекшим сроком годности.