

Техническая информация

КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТИКА JETA PLAST Арт. 5594\5596

ПРОДУКТ

Быстросохнущий, двухкомпонентный, высокопрочный клей для ремонта пластиковых деталей

Арт. 5594 – 1 минутный клей

Арт. 5596 – 5 минутный клей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный, быстросохнущий, высокопрочный, эластичный клей Jeta Plast для ремонта пластиковых элементов кузова. Дозирование компонентов происходит автоматически, при выдавливании материала, для лучшего перемешивания применяются одноразовые смесительные насадки. Материал хорошо подходит для восполнения сквозных повреждений и фиксации отдельных частей автомобильного пластика. Клей устойчив к атмосферному воздействию и старению. После полимеризации продукта возможна шлифовка, сверление, нарезание резьбы. Перед окраской необходимо грунтование.

Цвет – Черный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Химическая основа	Полиуретан
Плотность, 23°C\50%, гр\см ³	A\1,02, B\1,19
Вязкость (Брукфильд),	50000 mPa
Термостойкость, °C	-40 до + 120
Кратковременно, °C	кратковременно + 140
Жесткость по Шор,	70
Жизнеспособность, сек	60
Пленкообразование, + 23 C	90
Эластичность %	30
Полная полимеризация, час	2
Усадка %	> 1

ПРИМЕНЕНИЕ

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обезжирены. Для повышения прочности можно придать поверхности шероховатость. Открутите крышку, наденьте наконечник и закрутите. Первые 2 грамма выдавливаемого клея использовать не надо. Нанесите клей на поверхность. Совместите склеиваемые поверхности и зафиксируйте. После использования удалите смешивающий наконечник и закройте крышку. Храните открытый картридж в прохладном месте и используйте как можно быстрее.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

Внимание! Вызывает раздражение глаз. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Опасно для водных организмов при продолжительном воздействии. Возможно канцерогенно. Может вызывать симптомы астмы или аллергии или затрудненность дыхания при вдыхании. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Надевайте защитные перчатки/средства для защиты глаз, лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Вытащите контактные линзы если имеются и легко снимаются. Продолжайте промывать, немедленно обратитесь в токсикологический центр/врачу. В случае раздражения кожи или появления сыпи: Обратитесь за медицинской консультацией. Не вдыхайте пары. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице. (В случае плохой вентиляции) надевайте защиту дыхательных путей. При попадании продукта: обратитесь в токсикологический центр/врачу. Содержит изоцианаты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранится в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°С в сухом прохладном месте. Температура хранения не выше 25°С. Хранить вдали от источников тепла.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.