

Техническая информация

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА JETA RK628E

ПРОДУКТ

Высокотемпературная клейкая контурная лента JETA RK628E для маскировки перед окраской.

Цвет – зеленый.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|-------------------------|---|
| Лента | полимерная пленка без содержания кадмия |
| Толщина ленты (мм) | 0,13 ± 0,02 |
| Толщина общая (мм) | 0,15 ± 0,02 |
| Клеевой слой | модифицированный каучук |
| Размеры мм X м | 3,6,9,12 x 55 |
| Сила на разрыв (Н/25мм) | 30 |
| Растяжение %: | 160 |
| Термостойкость (°C) | от -40 до +130 |
| Устойчивость к влаге | ограничена |
| Устойчивость к УФ | ограничена |

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокотемпературная маскирующая контурная лента. Легко разматывается, благодаря высокой эластичности пленки повторяет любой радиус и надежно фиксируется на поверхности. Продукт используется для маскировки контуров поверхностей перед грунтованием и окраской автомобиля и с последующей сушкой в сушильных камерах. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Лента легко снимается, не оставляя следов на поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении с температурой 18°C и 55% ов, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства при 18°C и 55% о.в.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.