



Разбавитель для МЕТАЛЛИКОВ

Назначение: для разбавления базисной эмали "Металлик"

Фасовка: 0,45 кг.

ТУ 2319-235-49404743-127-2005

Применение

Разбавитель для металликов добавляется перед использованием Базисной эмали "Металлик" в количестве, указанном на этикетке.

Состав

Смесь органических жидкостей.



Разбавители АКРИЛОВЫЕ универсальный (1301) медленный (1301-М)

Назначение: для разбавления до рабочей вязкости акриловых эмалей, лаков, грунтовок VIKА, 2К ЛКМ.

Фасовка: 0,32; 0,8; 4,3 кг.

ТУ 6-21-49404743-112-2000

ТУ 6-21-49404743-127-2001

Разбавитель "Акриловый" медленный (1301-М) рекомендуется применять при окраске больших поверхностей, а также при окраске в условиях повышенной температуры. Разбавитель медленный обеспечивает более медленное высыхание покрытия "от пыли" уменьшает опасность переопыла при нанесении второго слоя.

Разбавитель "Акриловый" универсальный (1301) предназначен для разбавления до рабочей вязкости акриловых эмалей, лаков, грунтовок VIKА при температуре нанесения ниже 25°C.

Применение

Разбавители вводятся перед применением в количестве, указанном на этикетке с лакокрасочным материалом.

Состав

Смесь органических жидкостей.