



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ CHAMÄLEON

Номер товара:	26040
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовительных работ
Общие характеристики:	Усовершенствованный наполнитель с отличной заполняющей способностью и превосходной укрывистостью. Идеально подходит для устранения царапин и незначительных неровностей на шлифованных поверхностях. Обеспечивает отличную адгезию на полиэфирных грунт-наполнителях, пластмассах и поверхностях из металла. Хорошо растекается, легко поддается шлифованию, может наноситься методом «мокрым по мокрому».
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none">▪ Усовершенствованный наполнитель с отличной заполняющей способностью и превосходной укрывистостью▪ Может наноситься методом «мокрым по мокрому»▪ Обладает отличной адгезией к любым металлическим поверхностям▪ Гладко растекается
Физические и химические свойства:	
Связующая основа	акриловая смола на основе нитроцеллюлозы
Цвет	Серый
Запах	Растворитель
Эффективность:	400 мл достаточно для обработки приблизительно 1,25 - 1,75 м ² поверхности



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Подготовка поверхности: Отшлифовать голые металлические поверхности; отшлифовать и загрунтовать детали (запасные части); отшлифовать затвердевший лакокрасочный слой; отшлифовать полиэфирные поверхности

Температурная стойкость: До 110 °C

Стабильность при хранении: 10 лет при обеспечении надлежащих условий хранения (температура воздуха от 10 ° до -25 ° C, относительная влажность воздуха не более 60%)

Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.

- Где необходимо, удалите всю ржавчину с обрабатываемой поверхности.
- Очистите и тщательно отшлифуйте поверхность
- Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
- Тщательно встряхните баллон в течение 2 минут
- Произведите пробное распыление
- Очистите нижний слой при помощи силиконового очистителя
- Не наносите поверх материалы на основе полиэфира

Экологичность:

Экологически чистый: Продукт не содержит тяжелых металлов.

Утилизация: Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

Маркировка: Вся продукция соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.