



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОЯВОЧНЫЙ АЭРОЗОЛЬ

Номер товара:

26051

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта/
Подготовительных работ

Общие характеристики:

Высококачественный контрольный лак -
вспомогательное вещество, облегчающее
шлифование

Свойства продукта:

- Простой в применении
- Быстросохнущий

Физические и химические свойства:

Объем	500 мл
Основа (связующее вещество)	Нитроцеллюлоза
Цвет	Черный
Содержание ЛОС	Приблизительно 92%
Укрывистость:	От 3 до 4 мл
Готовность к шлифованию:	Через 5-10 минут

Применение:

Перед применением, внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.

Предварительная обработка:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

Нанесение:

Аэрозоль должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхните баллон с аэрозолем в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Расстояние до поверхности должно составлять от 25 до 30 см.



Нанесите тонкий слой вещества и дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность до полного удаления лакового слоя.

После использования очистите клапан (переверните баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.