



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

*Дата выпуска 28.05.2018*

### **ГЕРМЕТИК ПОД КИСТЬ**

<b>Номер товара:</b>	<b>37640</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта /Герметик
<b>Общие характеристики:</b>	однокомпонентный герметик под кисть, используемый в отделочных работах для герметизации любых соединений кузова, колодок, колесные арки и т. д.
<b>Свойства продукта:</b>	Обладает превосходными герметизирующими свойствами, устойчив к деформации, влаге и вибрациям. Сохраняет данные свойства на протяжении всего срока службы. Низкое содержание растворителя и высокая концентрация смол обеспечивают отличную адгезию и высокое сцепление с любыми типами поверхности, благодаря чему можно наносить вещество даже толстым слоем. Может перекрашиваться любыми типами лакокрасочных покрытий.

#### **Физические и химические свойства:**

<b>Происхождение основы</b>	Эластомеры и синтетические смолы
<b>Цвет:</b>	Металлический серый
<b>Удельный вес:</b>	1,1 кг / л при 20°C
<b>Толщина сухой пленки:</b>	150-200 мкм / 1 слой
<b>Содержание ЛОС:</b>	2004/42/ЕС - ПВ (b) (250) <250 г / л

#### **Примечания:**

Очистите и обезжирьте обрабатываемую поверхность. Наносите щеткой плавными непрерывными мазками, всегда в одном направлении. Не подкрашивайте ранее чем через 3 минуты после нанесения. Рекомендуется наносить повторный слой примерно через 1 или 2 часа при принудительной сушке во избежание испарения растворителя.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

### **Очистка инструмента:**

Очистите инструмент при помощи растворителя.

### **Безопасность:**

Следуйте инструкциям, указанным на этикетке. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности. Продукт соответствует Требованиям Национального Руководства по охране труда и технике безопасности на производстве и захоронению отходов.

### **Хранение:**

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечных лучей. Храните при температуре воздуха между + 5°C и + 30°C.

### **Срок гарантийного хранения:**

В невскрытой таре - один год с даты изготовления.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*