

## Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс L

VCE 33 L AC

Но. д. Заказа 444.111



### Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 30 л, класс L

- + Адаптер предназначен для установки чемоданов L-BOXX и системеров Tapos в верхней части пылесоса
- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- + Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- + Плоский складчатый фильтр с тефлоновым/нанопокрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера
- + С постоянной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения
- + Регулировка объема поворотным выключателем позволяет снизить разрежение на поверхности во время промежуточной и окончательной шлифовки ЛКП
- + Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- + Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- + Прочный контейнер с двойными стенками и утепленной ручкой для более простого опорожнения
- + Пылезащищенное антистатическое исполнение предотвращает электростатический заряд шланга
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами из металла
- + Отдельный канал охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки Защищает турбину от притока атмосферного воздуха и тем самым увеличивает срок службы. (дополнительно можно приобрести PES-фильтр для мелкой пыли)
- + Простая замена фильтра без снятия всасывающей головки
- + С держателем шланга и экспандером для простой и быстрой фиксации электрического кабеля.
- + С четырьмя зажимными петлями (по 2 с каждой стороны) для размещения стяжных ремней и держателя устройств типа Giraffe
- + Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником

#### Технические атрибуты

Потребляемая мощность P макс.	1400 Вт
Макс. объемный поток	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см <sup>2</sup>
Объем резервуара	30 л
Заправочный объем, жидкость	17 л
Приборная розетка	100-2400 Вт
Размеры (Д x Ш x В) мм	565 x 385 x 565 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	15,2 кг

#### Стандартная комплектация

Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS.

1 держатель L-BOXX® 445.169



# FLEX

Das Original

+ Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м<sup>3</sup>.

#### 1 плоский складчатый фильтр, L/M/H

1 плоский складчатый фильтр, L/M/H	445.118
---------------------------------------	---------

---

1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L/M	445.088
--	---------

---

1 пылесборник PP	445.061
------------------	---------

---

1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический	445.029
--	---------

---

Держатель шланга	2 шт.
------------------	-------

---