

Эксцентрикковые полировальные машины

XFE 7-15 125

Но. д. Заказа 476.919



Эксцентрикковые полировальные машины

- + Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
- + Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
- + Ход полирования 15 мм для высокого КПД
- + Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
- + Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
- + Высокая плавность хода благодаря противовесу
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Идеально подходит для термочувствительных лакокрасочных покрытий, т.к. не нагревает поверхность при обработке

Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента 160 мм

Макс. диаметр опорного диска 150 мм

Ход 15 мм

Частота вращения на холостом ходу 1500-4500 /мин

Число ходов на холостом ходу 3000-9000 /мин

Потребляемая мощность 710 Вт

Отдаваемая мощность 420 Вт

Размеры (Д x В) 370 x 140 мм

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,4 кг

Стандартная комплектация

1 специальный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" Ø 125 442.445