

U-PRIMER 130

Применение:

U-Primer 130 - представляет собой черный, специально разработанный грунт для керамической полоски автомобильного стекла. Грунт обеспечивает защиту клеевого слоя от разрушительного влияния УФ лучей и улучшает качество приклеивания. Применяется одновременно с U-Cleaner/Activator.

Свойства продукта:

- Вид	Жидкость
- Цвет	Черный
- Запах	Характерный
- Способ затвердевания	Алкоксидный (воздействие атмосферной влажности)
- Вес	0,95 гр/сс
- Время высыхания мин.	5мин при 23°C и 50% влажности
- Время высыхания макс.	24ч при 23°C и 50% влажности
- Температура применения	от +10°C до +35°

Инструкция по применению:

Убедитесь, что зона нанесения клея на поверхности стекла чистая и обезжиренная. Грунт наносится одним слоем на очищенную и обезжиренную зону нанесения клея на поверхности стекла. Хорошо встряхивайте бутылку с грунтом, пока не услышите отчетливый стук шариков внутри. Наносите грунт специальным тампоном – аппликатором. Сразу после использования закрывайте бутылку с грунтом. Через 15 мин поверхность готова к нанесению клея.

Цвет-Упаковка:

Алюминиевая бутылка 30 мл
Алюминиевая бутылка 250 мл

25 бутылок в коробке
12 бутылок в коробке

Хранение:

Продукт хранится в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом прохладном месте. Продукт горюч. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников тепла.

Общая информация:

Информация, содержащаяся на данном листе, необходима для правильного применения продукта. Тем не менее, успех применения зависит от многих факторов. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта. Если есть сомнения в применении данного продукта, необходимо провести предварительные тесты. "N.P.T." оставляет за собой право изменять и модернизировать информацию, содержащуюся в данной инструкции без предварительного предупреждения.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.

N. P. T. Srl

New Polyurethane Technologies

Via G. Rossa, 2 - 40056 Crespellano (Bo) – ITALY

Phone +39.051.969109 • Fax +39.051.969837